



Certificado de constancia de las prestaciones

0099/CPR/A40/0129

En cumplimiento del Reglamento de Productos de Construcción (UE) 305/2011, de 9 de marzo de 2011, el organismo notificado AENOR (nº 0099) ha emitido este certificado a favor de

EACI, S.A.

con domicilio social en PI ELS PLANS D'ARAU. CL NARCIS MONTURIOL, 22-23 NAVE 1
08787 LA POBLA DE CLARAMUNT (Barcelona - España)

Producto de construcción **Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas**

Norma armonizada EN 671-1:2012

Referencias Detalladas en el Anexo al Certificado

Centro de producción PI ELS PLANS D'ARAU. CL NARCIS MONTURIOL, 22-23 NAVE 1
08787 LA POBLA DE CLARAMUNT (Barcelona - España)

Esquema de certificación Se han aplicado todas las disposiciones del sistema 1 para la evaluación y verificación de las prestaciones y de su constancia, según lo descrito en el Anexo ZA de la norma armonizada mencionada. El producto cumple todos los requisitos establecidos en ella.

Este certificado permanecerá en vigor hasta su fecha de expiración, siempre y cuando no hayan cambiado los métodos de ensayo y los requisitos del control de producción en fábrica incluidos en la norma armonizada para evaluar las prestaciones de las características declaradas, y el producto y las condiciones de fabricación no se hayan modificado significativamente.

Primera emisión 2011-10-13
Última emisión 2023-10-13
Expiración 2024-10-13

Rafael GARCÍA MEIRO
CEO





Certificado de constancia de las prestaciones

0099/CPR/A40/0129

Anexo al Certificado

Marca	Modelo	Diámetro/ longitud manguera	Diámetro equivalente/ Factor K	Caudal mínimo	Presión máx. de servicio
EACI	BIE25470C	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25470CI	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25470R	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25530	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25530C	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25530CT45	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25530CT45ST	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25530E	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25530ET45	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25530R	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25530RT45	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25530T45	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25690	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25690C	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25690C25M	25 mm / 25 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25690CI	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25690CIT45	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25690CT45	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25690CT4525M	25 mm / 25 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25690E	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25690ET45	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25690PEI	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25690PEIR	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25690PEIRT45	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25690PEIT45	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25690R	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25690R25M	25 mm / 25 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25690RI	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25690RIT45	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25690RT45	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25690RT4525M	25 mm / 25 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25690T45	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25BIEXPOL	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25BIEXPOLT45	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa

Primera emisión 2011-10-13
Última emisión 2023-10-13
Expiración 2024-10-13



AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com



Certificado de constancia de las prestaciones

0099/CPR/A40/0129

Anexo al Certificado

Marca	Modelo	Diámetro/ longitud manguera	Diámetro equivalente/ Factor K	Caudal mínimo	Presión máx. de servicio
EACI	BIE25COMPAC	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25COMPAC2	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25COMPAC2I	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25COMPAC2iM	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25COMPAC2iMT45	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25COMPAC2IT45	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25COMPAC2M	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25COMPAC2M30	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25COMPAC2MT45	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25COMPAC2R	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25COMPAC2RT45	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25COMPAC2T45	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25COMPAC3	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25COMPAC3I	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25COMPAC3iM	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25COMPAC3iMT45	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25COMPAC3IT45	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25COMPAC3IV	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25COMPAC3IV25M	25 mm / 25 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25COMPAC3IV30M	25 mm / 30 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25COMPAC3iVM	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25COMPAC3iVMT45	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25COMPAC3IVT45	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25COMPAC3M	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25COMPAC3MT45	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25COMPAC3R	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25COMPAC3RT45	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25COMPAC3RV	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25COMPAC3RVT45	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25COMPAC3T45	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25COMPAC3V	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25COMPAC3V25M	25 mm / 25 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25COMPAC3V30M	25 mm / 30 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25COMPAC3VM	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa

Primera emisión 2011-10-13
Última emisión 2023-10-13
Expiración 2024-10-13



AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com



Certificado de constancia de las prestaciones

0099/CPR/A40/0129

Anexo al Certificado

Marca	Modelo	Diámetro/ longitud manguera	Diámetro equivalente/ Factor K	Caudal mínimo	Presión máx. de servicio
EACI	BIE25COMPAC3VMT45	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25COMPAC3VT45	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25COMPAC3VT45ST	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25COMPACI	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25COMPACI30M	25 mm / 30 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25COMPACiM	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25COMPACiMT45	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25COMPACIT45	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25COMPACM	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25COMPACMT45	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25COMPACR	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25COMPACRT45	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25COMPACT45	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25COMPACTEC	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25COMPACTECT45	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25GLASSFIBER	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25GLASSFIBER30	25 mm / 30 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25GLASSFIBER30T45	25 mm / 30 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25GLASSFIBERT45	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25IRO330M	25 mm / 30 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25IRO330MT45	25 mm / 30 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25IRON2	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25IRON2T45	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25IRON3	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25IRON3LR	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25IRON3LRT45	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25IRON3T45	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25MASTER2	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25MASTER2C	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25MASTER2CI	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25MASTER2CIT45	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25MASTER2CT45	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25MASTER2PEI	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25MASTER2PEIT45	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa

Primera emisión 2011-10-13
Última emisión 2023-10-13
Expiración 2024-10-13



AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com



Certificado de constancia de las prestaciones

0099/CPR/A40/0129

Anexo al Certificado

Marca	Modelo	Diámetro/ longitud manguera	Diámetro equivalente/ Factor K	Caudal mínimo	Presión máx. de servicio
EACI	BIE25MASTER2R	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25MASTER2RT45	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25MASTER2T45	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25MASTER3	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25MASTER3C	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25MASTER3CI	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25MASTER3CIT45	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25MASTER3CT45	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25MASTER3PEI	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25MASTER3PEIT45	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25MASTER3R	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25MASTER3RT45	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25MASTER3T45	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25PN30	25 mm / 30 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25PN30C	25 mm / 30 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25PN30CI	25 mm / 30 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25PN30-T45	25 mm / 30 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25PN30-T45C	25 mm / 30 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25PN30T45CI	25 mm / 30 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25SA2	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25SA225	25 mm / 25 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25SA225T45	25 mm / 25 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25SA230	25 mm / 30 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25SA230T45	25 mm / 30 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25SA2470	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25SA2470T45	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25SA2T45	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25SA2T45ST	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25SLENDER	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25SLENDER S2	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25SLENDER2	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25SLENDER2-FP	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25SLENDER2FP25M	25 mm / 25 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25SLENDER3	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa

Primera emisión 2011-10-13
Última emisión 2023-10-13
Expiración 2024-10-13



AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com



Certificado de constancia de las prestaciones

0099/CPR/A40/0129

Anexo al Certificado

Marca	Modelo	Diámetro/ longitud manguera	Diámetro equivalente/ Factor K	Caudal mínimo	Presión máx. de servicio
EACI	BIE25SLENDER325M	25 mm / 25 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25SLENDER3-FP	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25SLENDER3FP25M	25 mm / 25 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25SLENDER3FPT45	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25SLENDER3T45	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25SLENDER3T45ST	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25SLENDER-FP	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25SLENDERFP25M	25 mm / 25 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25SLENDER-S	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25SLENDERSTECT45	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25VERSALC	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25VERSALC25	25 mm / 25 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25VERSALR	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25VERSALR25	25 mm / 25 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25WINGER	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25WINGER25M	25 mm / 25 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25WINGER25MT45	25 mm / 25 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BIE25WINGERT45	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BRICOBOX	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BRICOBOX 25M	25 mm / 25 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BRICOBOX T45	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	BRICOBOX T45 25M	25 mm / 25 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	EACILINE 1	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	EACILINE 1 LS	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	EACILINE 1 T45	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	EACILINE 2	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	EACILINE 2 LS	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	EACILINE 2 T45	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	EACILINE 3	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	EACILINE 3 LS	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	EACILINE 3 T45	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	EACILINE 3 V T45	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	EACILINE 3V	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	EACILUME1EMP	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa

Primera emisión 2011-10-13
Última emisión 2023-10-13
Expiración 2024-10-13



AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com



Certificado de constancia de las prestaciones

0099/CPR/A40/0129

Anexo al Certificado

Marca	Modelo	Diámetro/ longitud manguera	Diámetro equivalente/ Factor K	Caudal mínimo	Presión máx. de servicio
EACI	EACILUME2EMP	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	EACILUME3EMP	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	EACILUME3EMPV	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	EACILUME4	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	EACILUME42	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	EACILUME43	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	EACINOX-1	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	EACINOX-1LS	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	EACINOX1LSTEC	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	EACINOX-2	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	EACINOX-2LS	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	EACINOX-3	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	EACINOX-3LS	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	EACINOX3LS25M	25 mm / 25 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	ENOX 3S PK	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	ENOX3SPK25M	25 mm / 25 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	SLENDERS3LD	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa
EACI	SLENDERS3T45LD	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa

Primera emisión 2011-10-13
Última emisión 2023-10-13
Expiración 2024-10-13



AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com