

## TUBERÍA EVACUACIÓN SERIE B



FABRICADA SEGÚN LA NORMA **UNE EN 1329**. Tubería apta para la evacuación de aguas residuales, a baja y alta temperatura, en el interior de la estructura de los edificios.

CERTIFICACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO **BS<sub>1</sub> D<sub>0</sub>**

COLOR GRIS RAL 7037.

BOCA LISA PARA UNIÓN ENCOLADO.



Diám. ext. mm	E mm	1 metro		3 metros		5 metros	
		Código	Tubo/atado Palé	Código	Tubo/atado palé	Código	Tubo/atado Palé
32	3	-	-	<b>TB323</b>	315t/palé	<b>TB325</b>	5t/atado 315t/palé
40	3	-	-	<b>TB403</b>	276t/palé	<b>TB405</b>	5t/atado 276t/palé
50	3	-	-	<b>TB503</b>	198t/palé	<b>TB505</b>	5t/atado 198t/palé
75	3	<b>TB751</b>	5t/atado	<b>TB753</b>	5t/atado 174t/palé	<b>TB755</b>	174t/palé
90	3	<b>TB901</b>	5t/atado	<b>TB903</b>	5t/atado 120t/palé	<b>TB905</b>	120t/palé
110	3,2	<b>TB1101</b>	5t/atado	<b>TB1103</b>	5t/atado 77t/palé	<b>TB1105</b>	77t/palé
125	3,2	<b>TB1251</b>	5t/atado	<b>TB1253</b>	5t/atado 61t/palé	<b>TB1255</b>	61t/palé
160	3,2	<b>TB1601</b>	5t/atado	<b>TB1603</b>	33t/palé	<b>TB1605</b>	33t/palé
200	3,9	<b>TB2001</b>	3t/atado	<b>TB2003</b>	25t/palé	<b>TB2005</b>	25t/palé
250	4,9	-	-	<b>TB2503</b>	16t/palé	<b>TB2505</b>	16t/palé
315	6,2	-	-	<b>TB3153</b>	9t/palé	<b>TB3155</b>	9t/palé

\*Los Ø 32, 40 y 50 se presentan sin embocadura