

Acumuladores PARA ACS VITRIFICADOS. UN SERPENTÍN GRAN SUPERFICIE

Acumuladores verticales con serpentín fijo gran superficie para Bomba de calor de acero al carbono. Tratamiento interior vitrificado. 5 años de garantía.



CARACTERÍSTICAS	ATK 150	ATK 200	ATK 300	ATK 500	ATK 750	ATK 1.000	ATK 1.500	ATK 2.000
Superficie del serpentín (m ²)	1,2	1,6	2,5	3	4,8	4,8	6,25	7,85
Peso (kg)	75	88	110	160	248	274	364	500
*Diámetro (D mm)	580	580	700	740	910	1010	1120	1260
*Altura (A mm)	1135	1340	1220	1845	2100	2070	2375	2280
Espesor aislamiento (mm)	50	50	50	50	80	80	80	80
Pmax (bar) / Tmax (°C)	10 / 95							

*Dimensiones con aislamiento incluido.

Interacumuladores vitrificados un serpentín gran superficie

MODELO	CAPACIDAD (LITROS)	BOCA DE INSPECCIÓN	AISLAMIENTO EXTERIOR	REFERENCIA
ATK 150 SX	150	4"	Poliuretano rígido y polipiel	602K0151X
ATK 200 SX	200			602K0201X
ATK 300 SX	300			602K0301X
ATK 500 SX	500			602K0501X
ATK 750 SX	750	5"	Poliuretano flexible y polipiel	602K0801X
ATK 1.000 SX BH	1.000	16"		602K1001X
ATK 1.500 SX BH	1.500			602K1501X
ATK 2.000 SX BH	2.000			602K2001X
ATK 1.000 SX BP	1.000	5"		602K1011X
ATK 1.500 SX BP	1.500			602K1511X
ATK 2.000 SX BP	2.000		602K2011X	