

ECO1003ABL A

DETECTOR ÓPTICO CONVENCIONAL VISION



Detector de humos óptico convencional de perfil extraplano con led de señalización. Supervisión de funcionamiento mediante parpadeo del led. Diseño de cámara que reduce los efectos de la suciedad y accesible sin necesidad de herramientas especiales para mantenimiento. Microsensor incorporado, activable mediante haz de rayo láser codificado para prueba remota. Salida para piloto indicador de acción.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características comunes a la gama ECO1000

- Tensión de funcionamiento: 8 - 30Vcc
- Corriente en reposo: 45µA a 24Vcc
- Máx. corriente en alarma: 70mA a 24Vcc (LED rojo encendido)
- Temp. funcionamiento: de -30°C a +70°C
- Humedad relativa: 5% a 95% (sin condensación)
- Carcasa: PC/ABS de color blanco

Características propias del detector 1003

- Dimensiones en mm: 102 Ø x 42 (alto) montado en base ECO1000B
- Aprobado según: EN54-7
- Certificado CPD: 0832-CPD-0064
- Aprobado según: EN54-7
- Certificado CPD: 0832-CPD-0064



Requiere base ECO1000B. Disponible también ECO1000BR con resistencia, para centrales convencionales con consumo de zona no limitado.

ECO1002ABL A

DETECTOR ÓPTICO-TÉRMICO CONVENCIONAL VISION



Detector óptico de humos y térmico-termovelocimétrico (58°- 8°C/minuto) convencional con led de señalización. Supervisión de funcionamiento mediante parpadeo del led. Diseño de cámara que reduce los efectos de la suciedad y accesible sin necesidad de herramientas especiales para mantenimiento. Microsensor incorporado, activable mediante haz de rayo láser codificado para prueba remota. Salida para piloto indicador de acción.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Características comunes al resto de gama ECO1000 descritas en el detector ECO1003ABL A

- Dimensiones en mm: 102 Ø x 50 (alto) montado en base ECO1000B
- Aprobado según: EN54-5 A1R y EN54-7
- Certificado CPD: 0832-CPD-0065



Requiere base ECO1000B. Disponible también ECO1000BR con resistencia, para centrales convencionales con consumo de zona no limitado.

ECO1005ABL A

DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO CONVENCIONAL VISION



Detector convencional térmico-termovelocimétrico (58°- 8°C/minuto) con led de señalización. Supervisión de funcionamiento mediante parpadeo del led. Microsensor incorporado, activable mediante haz de rayo láser codificado para prueba remota. Salida para piloto indicador de acción.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Características comunes al resto de gama ECO1000 descritas en el detector ECO1003ABL A

- Dimensiones en mm: 102 Ø x 50 (alto) montado en base ECO1000B
- Aprobado según: EN54-5 A1R y EN54-7
- Certificado CPD: 0832-CPD-0065



Requiere base ECO1000B. Disponible también ECO1000BR con resistencia, para centrales convencionales con consumo de zona no limitado.



Este código de producto ha cambiado. Puede consultar el listado de referencias cruzadas al final de este documento.

ECO1005TABL A

DETECTOR TÉRMICO CONVENCIONAL 58°C VISION



Detector convencional de temperatura (58°C) con led de señalización. Supervisión de funcionamiento mediante parpadeo del led. Microsensor incorporado, activable mediante haz de rayo láser codificado para prueba remota. Salida para piloto indicador de acción.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- | | | |
|--|--------------------|---------------|
| • Características comunes al resto de gama ECO1000 descritas en el detector ECO1003ABL A | • Aprobado según: | EN54-5 A2S |
| • Dimensiones en mm: 102 Ø x 50 (alto) montado en base ECO1000B | • Certificado CPD: | 0832-CPD-0067 |



Requiere base ECO1000B. Disponible también ECO1000BR con resistencia, para centrales convencionales con consumo de zona no limitado.

ECO1004TABL A

DETECTOR TÉRMICO CONVENCIONAL 78°C VISION



Detector convencional de alta temperatura (78°C) con led de señalización. Supervisión de funcionamiento mediante parpadeo del led. Microsensor incorporado, activable mediante haz de rayo láser codificado para prueba remota. Salida para piloto indicador de acción.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- | | | |
|--|--------------------|---------------|
| • Características comunes al resto de gama ECO1000 descritas en el detector ECO1003ABL A | • Aprobado según: | EN54-5 BS |
| • Dimensiones en mm: 102 Ø x 50 (alto) montado en base ECO1000B | • Certificado CPD: | 0832-CPD-0068 |



Requiere base ECO1000B. Disponible también ECO1000BR con resistencia, para centrales convencionales con consumo de zona no limitado.

E1000B

BASE ESTÁNDAR



Base estándar para serie ECO1000.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- | | |
|-----------------|----------------------------|
| • Color: blanco | • Dimensiones en mm: 102 Ø |
|-----------------|----------------------------|

ECO1000BREL12L

BASE CON RELÉ 12V



Base con relé enclavable a 12Vcc (NA/NC) para serie ECO1000, ideal para incorporar a sistemas de seguridad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- | | |
|-----------------|----------------------------|
| • Color: blanco | • Dimensiones en mm: 102 Ø |
|-----------------|----------------------------|



Este código de producto ha cambiado. Puede consultar el listado de referencias cruzadas al final de este documento.

SMK1000

ZÓCALO DE SUPERFICIE



Zócalo de superficie con entradas de tubo visto de hasta 20mm. Se adapta a la base ECO1000B.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Color:	blanco	• Dimensiones en mm:	102 Ø x 31 (alto)
----------	--------	----------------------	-------------------

IRK-2E

PILOTO INDICADOR DE ACCIÓN



Piloto indicador de acción de bajo consumo para visualizar la alarma de detectores instalados en recintos cerrados u ocultos. La distancia entre piloto y detector será máximo de 100m. Dispone de entrada pretaladrada para tubo en la parte superior que facilita su montaje.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Tensión de funcionamiento:	2,5 a 30Vdc (limitada)	• Peso:	40g (caja de 10 Uds. 420g)
• Corriente máxima:	15mA	• Dimensiones en mm:	80 ancho
• Temp. de funcionamiento:	-10 a +70°C		80 alto
• Temp. de almacenamiento:	-10 a +70°C		25 fondo
• Índice de protección:	IP40	• Sección máxima de cable:	1,5mm ²



Producto suministrado en cajas de 10 unidades.

ECO1000RTU A !

UNIDAD DE PRUEBAS



Unidad de pruebas remota, mediante haz de rayo láser codificado para serie ECO1000.

COLOR ESPECIAL PARA DETECTORES Y BASES



Carcasa detector y base con tratamiento de color para instalaciones especiales (cines, discotecas, laboratorios de óptica, salas oscuras, etc.). Disponible solo bajo pedido.



Precio neto. Consulte plazos de suministro y cantidades por entrega para configuración especial de equipos.

STD-300

SONDA TÉRMICA



Sensor de temperatura termostático regulable de 50 a 300°C en caja de plástico con prensaestopa para tubo. Funciona como un sensor convencional conectándose al circuito de zona de la central. Una vez superada la temperatura seleccionada el sensor entra en alarma y permanece enclavado en este estado hasta el rearme de la central. Incorpora un led que se ilumina cuando el detector se activa.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Consumo:	100µA en reposo, 35,7mA en alarma
• Dimensiones en mm:	125 ancho
	82 alto
	62 fondo



Este código de producto ha cambiado. Puede consultar el listado de referencias cruzadas al final de este documento.