TERMICOL

Serie Monofásica de 8kW a 76 kW-- 230V-50Hz

AEROTERMOS SOLARES

Unidades compactas, robustas y optimizadas para una elevada capacidad de disipación, con Intercambiadores de Alto Rendimiento, construidos en tubos de Cobre, aletas de Aluminio "V-Bafle" y Colectores de cobre con manguitos de conexión roscados. Chasis de acero galvanizado con protección para Intemperie. Pintura Polimerizada Termoendurecible de Alta Resistencia a la Corrosión y Radiación U.V. Color RAL 7004. Ventiladores de Alta Eficiencia con rejilla de seguridad y Protección Térmica interna. Alimentación Monofásica 230V- 50Hz

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo:		**8 kW**	**18 kW**	**24 kW**	**40kW**	**52kW**	**61 kW**	**76 kW**
Nº Captadores T20		1/5	6/12	13/16	17/26	27/34	33/40	41/50
Nº Captadores T25		1/4	5/9	10/13	14/21	22/27	28/32	33/40
Potencia motor máx.	*W*	72	72	165	490	490	680	680
Grado Protección	IP	44	44	44	54	54	54	54
Ancho	*mm*	442	542	542	695	695	695	835
Alto	*mm*	400	500	500	700	700	700	800
Fondo	*mm*	295	445	470	515	515	546	546
Peso	*Kg*	16	21	26	40	41	44	62
Conex, hidráulicas.	∅	½"	1"	1"	1 ¼"	1 ¼"	1 ¼"	1 ½"
Nivel sonoro	dB	31	31	35	40	40	43	43
Cond. Termodinámicas								
Tª. entrada aire		35 ºC						
Fluido		Mezcla Agua Propilenglicol 30%						
Tª.entrada fluido		90 *ºC*						
Salto térmico fluido		12,5 *ºC*						
Ventiladores								
Nº de ventiladores		1 Ud						
Alimentación		I-230V-50Hz						
Características Constructivas								
Material tubos		Cobre						
Material Aletas		Aluminio						
Material Colectores		Cobre						
Acabado		Intemperie						