TERMICOL

Serie Trifásica de 106 kW a 304 Kw. III-400V-50Hz

AEROTERMOS SOLARES

Unidades compactas, robustas y optimizadas para una elevada capacidad de disipación, con Intercambiadores de Alto Rendimiento, construidos en tubos de Cobre, aletas de Aluminio "V-Bafle" y Colectores de cobre con manguitos de conexión roscados. Chasis de acero galvanizado con protección para Intemperie. Pintura Polimerizada Termoendurecible de Alta Resistencia a la Corrosión y Radiación U.V. Color RAL 7004. Ventiladores de Alta Eficiencia con rejilla de seguridad, grado de Protección IP54, y Protección Térmica. Alimentación Trifásica 400V- 50Hz

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TÉCNICAS

Modelo:		**106 kW**	**152 kW**	**190 kW**	**243 kW**	**304 KW**
Nº Captadores T20		51/70	71/100	101/125	126/160	161/200
Nº Captadores T25		41/50	51/80	81/100	101/125	126/155
Nº de ventiladores	*Uds*	1			2	
Potencia motor	*kW*	1,16			2,32	
Ancho	*mm*	1.265			2.305	
Alto	*mm*	1.070			1.070	
Fondo	*mm*	575			655	
Peso	*Kg*	114	128	133	265	291
Conex, hidráulicas.	∅	1½"	2"	2"	2"	2"
Alimentación		III-400V-50Hz				
Cond. Termodinámicas						
Tª. entrada aire		35 ºC				
Fluido		Mezcla Agua Propilenglicol 30%				
Tª.entrada fluido		90 ºC				
Salto térmico fluido		12,5 ºC				
Características Constructivas						
Material tubos		Cobre				
Material Aletas		Aluminio				
Material Colectores		Cobre				
Acabado		Intemperie				

Termicol. C/Rio Viejo, 39. P.I La Isla. 41703 Dos Hermanas. Sevilla. SPAIN.
www.termicol.es. termicol@termicol.es
Telef. +34 954 93 05 45