

## DECLARACIÓN "CE" de CONFORMIDAD de PRODUCTO

El fabricante establecido en la CE:

JUBA PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT S.L.  
Ctra. de Logroño s/n  
Sto. Domingo de la Calzada 26250  
La Rioja (España)

Declara que el Equipo de Protección Individual (EPI) descrito a continuación:

### Modelo B406VN

EN388:2016    EN 388:2003



2131X



3132

Está en conformidad con las provisiones del Real Decreto 1407/1992 (Transposición de la Directiva del Consejo 89/686/CEE) y en base a la aplicación de las normas: EN388:16 y EN420:03+A1:09, como EPI de Categoría II siendo idéntico al Certificado CE de Tipo nº IN.01018.2017.OC.CE, emitido por el organismo notificado nº 0162 en LEITAT, C/ de la Innovació, 2 - 08225 Terrassa, Barcelona.

Santo Domingo de la Calzada, 14 de Marzo de 2018

Juan Pedro Barrios  
Gerente

## **ANEXO INFORMATIVO:**

### **Guia identificativa de normas**

**NOTA: Este modelo ha sido ensayado única y exclusivamente sobre la norma reflejada en la hoja anterior, el resto de normativas detalladas en este anexo no han sido ensayadas para este producto.**

## **NORMATIVA GUANTES**

### **EN388:2003**

- Abrasión (Nº de ciclos)
- Corte por cuchilla (Índice)
- Desgarro (Newtons)
- Perforación (Newtons)

### **EN407:2004**

- Inflamabilidad
- Calor por contacto
- Calor por convección
- Calor por radiación
- Pequeñas salpicaduras de metal fundido
- Salpicaduras importantes de metal fundido

### **EN511:2006**

- Resistencia al frío convectivo
- Resistencia al frío por contacto
- Impermeabilidad al agua

### **EN374:2003**

- Metanol (A)
- Acetona (B)
- Acetonitrilo (C)
- Diclorometano (D)
- Disulfuro de carbono (E)
- Tolueno (F)
- Dietilamina (G)
- Tetrahidrofurano (H)
- Acetato de Etilo (I)
- N-Heptano (J)

- Hidróxido Sódico 40% (K)
- Ácido Sulfúrico 96% (L)

## **EN381-7:1999 Niveles mínimos exigidos**

- Abrasión nivel 2 (sobre la capa externa no sobre el material de protección)
- Corte nivel 1
- Desgarro nivel 2
- Perforación nivel 2

Clase 0 – 16 m/s

Clase 1 – 20 m/s

Clase 2 – 24 m/s

Clase 3 – 28 m/s

## **EN12477:2001+A1:2005**

### Clase A – Guantes soldador general. Niveles mínimos exigidos

- Abrasión nivel 2
- Corte nivel 1
- Desgarro nivel 2
- Perforación nivel 2
- Comportamiento frente al fuego nivel 3
- Resistencia al calor por contacto nivel 1
- Resistencia al calor convectivo nivel 2
- Resistencia a pequeñas salpicaduras de metal fundido nivel 3
- Dexteridad – nivel 1

### Clase B – Guantes soldador alta dexteridad. Soldadura TIG. Niveles mínimos exigidos

- Abrasión nivel 1
- Corte nivel 1
- Desgarro nivel 1
- Perforación nivel 1
- Comportamiento frente al fuego nivel 2
- Resistencia al calor por contacto nivel 1
- Resistencia al calor convectivo
- Resistencia a pequeñas salpicaduras de metal fundido nivel 2
- Dexteridad – nivel 4

## **EN16350:2014**

- Cumple –  $R_V \geq 8$  ?
- No Cumple –  $R_V > 1,0 \times 10^8$  ?

## EN11611:2015

- Clase 1 – Técnicas de soldeo manual con ligera formación de salpicaduras y gotas.
- Clase 2 – Técnicas de soldeo manual con mucha formación de salpicaduras y gotas.

**Nivel X – indica que el guante / la prenda no ha sido sometido a ensayo.**

**Nivel 0 – indica que el guante / la prenda está por debajo del nivel de prestación mínimo para el riesgo individual dado.**