



CODE

MODEL

960105 Descalcificador Korman 25



• Código	960106		
Volumen de resina	25 litros		
• Botella	9×35		
 Caudal de trabajo 	1 m³/h		
 Caudal máximo 	1,5 m³/h		
Dureza máxima	120°HF		

Configuración baja capacidad

Sal/Regeneración	1,5 Kg Sal		
Capacidad de intercambio	96° HFxm³		

Configuración capacidad media


 Sal/Regeneración 	3,0 Kg Sal		
 Capacidad de intercambio 	141° HFxm³		

Configuración alta capacidad

 Sal/Regeneración 	6,3 Kg Sal	
Capacidad de intercambio	175° HFxm³	
• Caudal mínimo	0,1 m³/h	
Rango de temperaturas	4-35°C	
• Rango de presiones	2,5 - 8 bar	
Clasificación de presión	8 bar	
Conexión eléctrica	220V/50Hz-24VAC	
Potencia eléctrica nominal	4 W	
Clase de protección	TIPO III	

Dimensiones (AxBxC)

1100 x 360 x 530



Capacidad BAJA: 96°HFxm³

15°HF	25°HF	30°HF	35°HF	45°HF	55°HF
6,40	3,84	3,20	2,74	2,13	1,75

Capacidad MEDIA: 141°HFxm3

15°HF	25°HF	30°HF	35°HF	45°HF	55°HF
9,40	5,64	4,70	4,03	3,13	2,56

Capacidad ALTA: 175°HFxm3

15°HF	25°HF	30°HF	35°HF	45°HF	55°HF
11,67	7,00	5,83	5,00	3,89	3,18



de la Water Quality Association





El sistema de calidad de lonfilter (B-60326279), para la comercialización y montaje de equipos para tratamiento de aguas, está certificado y es conforme a la norma UNE-ISO-9001





