


# MONOBLOC FILTRO XPERT CON SALIDA TOP



Fabricados en material plástico de una sola pieza sin uniones mediante proceso de soplado. Apertura de la tapa del filtro mediante sistema de zuncho. Equipados con manómetro y purgas de aire y agua manuales integradas. Color blanco. Válvula selectora incluida. Presión máxima de trabajo 2 kg/cm<sup>2</sup>.



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIÁMETRO	Ø mm	300	400
BOMBA	CV	<b>P-XPert 4</b>	<b>P-XPert 6</b>
CONEXIONES	mm	Ø 38	Ø38
CAUDAL	m <sup>3</sup> /h.	4	6
POTENCIA	W	180	340
VELOCIDAD DE FILTRACIÓN	m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> h.	50	50
ARENA	Kg	± 25	± 50
GRANULOMETRÍA	mm	0,4-0,8	0,4-0,8
DIMENSIONES	A	mm	640
	B	mm	520

- Tapa de cierre con abrazadera (Zuncho).
- Bomba **P-XPert** de **bajo nivel sonoro y consumo reducido**, con un prefiltro fácil de limpiar.
- Válvula selectora top.
- Base inyectada en negro.
- Manguera de conexión de la válvula, bomba y bridas.

## EMBALAJE Y PALETIZADO

Caja:  
**M00504:** 65,5 x 42 x 40 cm  
**M00505:** 79 x 61 x 47 cm

Peso caja:  
**M00504:** 12 kgs  
**M00505:** 14 kgs

Unidades caja:  
**M00504:** 1 unidad  
**M00505:** 1 unidad

Palet:  
**M00504:** 120 x120 x255 cm  
**M00505:** 122 x80 x203 cm

Volumen:  
**M00504:** 0,102 m<sup>3</sup>  
**M00505:** 0,226 m<sup>3</sup>

Unidades palet:  
**M00504:** 24 unidades  
**M00505:** 8 unidades

