

TERMOSTATO SERIE ARTE-VESTA PARA SISTEMAS DE ZONAS MYSair



COMPATIBLE CON TODA LA GAMA DE MÓDULOS DE CONTROL MYSair: MS201V-V4, MS103M, CHR, CHR-PRO Y MS123F

- Alimentación cableada y comunicación cableada o por radiofrecuencia.
- Pantalla táctil capacitiva a color de 4".
- Resolución de pantalla 320x320.
- Multiprogramación horaria, cronotermostato.
- Instalación en pared muy fácil, mediante chapa de anclaje e imanes de neodimio para fácil retirada y colocación del termostato.
- Posibilidad de elegir entre 2 pantallas de visualización.
- Gestión de temperatura y humedad relativa.
- Función parada total del sistema (Hace una parada de todas las zonas y apaga el equipo de aire).
- Control y acceso remoto a todas las zonas de la instalación.
- Función Sleep.
- Modo Hotel (Límites de selección de temperatura de consigna).
- Apagado por Alarma.
- 4 Idiomas disponibles. Español, Inglés, Italiano y Francés.
- Función de bloqueo, protegido mediante código.
- Control de Histéresis de todos las funciones de trabajo, así como de humedad.
- Control modos de trabajo, velocidad y etapas.
- Función Autoarranque.
- Modo deshumidificación. Solo funcional si lo permite la Ctotal instalada y la unidad de aire acondicionado.
- Modo Maestro.

Modelos disponibles en la gama de termostatos ARTE:

Modelo	Comunicación	Color
ARTE-VESTA-01	Por cable	Blanco
ARTE-VESTA-11	Radiofrecuencia	Blanco

* Todos los modelos se alimentan mediante cable, no existe versión alimentada con baterías.

CARACTERÍSTICAS

Grado de contaminación	Tipo II
Tipo de Dispositivo	Dispositivo de montaje independiente
Clase de Protección	Dispositivo Clase III
Funciones de accionamiento Automático	Tipo 1
Tensión Asignada de impulso	Tipo 2
Información PTI	175V
Altitud de operación	Hasta 2000m
Alimentación	0.14A 5V
Temperatura de control	15°C - 32°C
Temperatura de Funcionamiento	0°C - 52°C
Anclaje	Base Anclaje Atornillada a pared
Comunicación	ARTE-VESTA-01: Cable, Protocolo propietario. ARTE-VESTA-11: Radio, 868 MHz

DIMENSIONES

