



by Honeywell

PUL-VSN

PULSADOR MANUAL DE ALARMA REARMABLE



Pulsador manual de alarma rearmable de superficie de color rojo con tapa de protección incluida. Uso exclusivo en interiores. Incluye tres tipos de activación seleccionables: por diodo zener (para identificar como pulsador en zona de centrales Vision), por contacto NA/NC o por resistencia de 470Ω .

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Tensión de funcionamiento:

• Índice de protección:

• Temperatura de funcionamiento:

Carcasa:

30Vdc máximo

IP24D

- 30 °C a 70 °C

RAL 3001

• Dimensiones en mm:

90 ancho 90 alto

52 fondo

02 1011d0

EN54-11:2001

• Certificado CPD: 1035-CPD-900609/02



Incorpora caja para montaje en superficie, tapa protectora y llave para rearme.

PUL-BR

Brida para precintar pulsador PUL-



Bolsa de 10 bridas para precintar los pulsadores PUL-x/EXT y PUL-VSN.

• Cumple:

PUL-KEY

Llave de repuesto para pulsador PUL-



Paquete de 10 llaves de repuesto para pulsadores PUL-x/EXT y PUL-VSN.

PUL-PRZ

Base para empotrar pulsador PUL-



Paquete de 3 bases para empotrar los pulsadores PUL-x/EXT y PUL-VSN.