



DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-6102CP0515

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	TECO s.r.l. Via Santa Caterina, 8, I-25050 Camignone di Passirano (BS)
Vertreiber <i>distributor</i>	TECO s.r.l. Via Santa Caterina, 8, I-25050 Camignone di Passirano (BS)
Produktart <i>product category</i>	Absperrarmaturen für Trinkwasser: Kugelhahn (6102)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Kugelhahn aus Messing für die Trinkwasserinstallation mit vollem Durchgang
Modell <i>model</i>	K4...
Prüfberichte <i>test reports</i>	Ergänzungsprüfung: 20150915 vom 15.09.2015 (TTR) Baumusterprüfung: 20141203 vom 03.12.2014 (TTR) KTW-Prüfung: KA 0181/12 vom 27.06.2012 (TZW) Mikrobiologische Prüfung: MO 117/14 vom 31.07.2014 (TZW) KTW-Prüfung: K-246999-14-Ko vom 14.08.2014 (WHY)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW W 570-1 (01.03.2013) DIN EN 13828 (01.12.2003) UBA METALLE (23.04.2013) BGA KTW (12.12.1985) UBA KTW (07.10.2008) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	03.12.2019 / 15-0369-WNR

12.04.2016 GI A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und
Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN
ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply
industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
K4.0	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 8	Anschlüsse: Innengewinde Rp 3/8" (ISO 7-1)
K4.0; K4.3	Armaturengruppe: II Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 10	Anschlüsse: Innengewinde Rp 3/8" (ISO 7-1); System "Fastec"
K4.0; K4.1; K4.2	Armaturengruppe: I Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 15	Anschlüsse: Innengewinde Rp 1/2" (ISO 7-1); Außengewinde G 3/4" (ISO 228-1); System "Fastec"
Verwendungshinweise / Bemerkungen hints of utilization / remarks		
Betätigungselement: Flügelgriff		