

Split mural 1x1 serie **CANTOS**



2 AÑOS GARANTÍA TOTAL
COMPROMISO DE CALIDAD

R-32



A++ SEER

A++ SCOP

SCOP Warmer



Gas refrigerante, Compresor y ventilador DC Inverter, Display LED, Desescarche inteligente



Botón Turbo, Modo Noche, Deshumidificador, Auto-restart



Detección fugas, Auto-diagnóstico, Desagüe por ambos lados, Control remoto

25dB
SEGÚN MODELO

• Calefacción a baja temperatura **-20°C**

MODELO	INT. EXT.	TS09CANR32	TS12CANR32	TS18CANR32	TS24CANR32	
		TS09CANR32-INT TS09CANR32-EXT	TS12CANR32-INT TS12CANR32-EXT	TS18CANR32-INT TS18CANR32-EXT	TS24CANR32-INT TS24CANR32-EXT	
Alimentación eléctrica / Conexión	V, F, HZ	220-240V (1 Fase- 50HZ) / Unidad interior			Unidad exterior	
RENDIMIENTO						
Capacidad refrigeración	Capacidad (min. - max.)	W	2.600 (940-3.320)	3.400 (1.000-3.770)	5.130 (1.250-5.920)	6.810 (1.830-7.810)
		Frig/h	2.230 (808 - 2.854)	2.924 (860 - 3.242)	4.412 (1.075 - 5.091)	5.848 (1.574 - 6.700)
		Btu/h	8.872 (3.200 - 11.328)	11.601 (3.412 - 12.864)	17.500 (4.265 - 20.200)	23.236 (6.244 - 26.649)
Consumo (min.-max.)		W	750 (240-1.230)	1.010 (290-1.320)	1.530 (330-2.250)	1.980 (410-2.800)
	Corriente	A	4	4,7	7,2	8,9
	SEER	-	6,5	6,5	6,3	6,5
Clasificación energética	Frío	A++	A++	A++	A++	
Capacidad calefacción	Capacidad (min. - max.)	kW	2.610 (940-3.380)	3.420 (1.000-3.810)	5.230 (1.350-6.280)	6.870 (1.850-7.930)
		Kcal/h	2.244 (808 - 2.906)	2.941 (860 - 3.277)	4.498 (1.160 - 5.400)	5.676 (1.591 - 6.820)
		Btu/h	8.905 (3.200 - 11.530)	11.670 (3.412 - 13.000)	17.845 (4.606 - 21.428)	23.441 (6.312 - 27.058)
Consumo (min.-max.)		W	752 (240-1.280)	990 (290-1.400)	1.550 (340-2.350)	2.050 (420-3.000)
	Corriente	A	4,1	4,5	7,3	9
	SCOP	-	4,7	4,6	4,7	4,6
Clasificación energética	Calor	A++	A++	A++	A++	
CARACTERÍSTICAS						
Unidad interior	Potencia sonora	dB(A)	50/43/35	50/43/35	53/48/43	54/51/48
	Presión sonora	dB(A)	40/33/25	40/33/25	43/40/35	44/41/38
	Caudal de aire	m3/h	420/420	550/550	800/800	970/980
	Rango de temperatura seleccionable	°C	16 ~ 31	16 ~ 31	16 ~ 31	16 ~ 31
Unidad exterior	Potencia sonora	dB(A)	60	60	65	67
	Presión sonora	dB(A)	50	50	55	57
	Caudal de aire	m3/h	1.700	1.700	2.300	3.000
	Temperatura de operación frío/calor	°C	(0 ~ 53) / (-20 ~ -30)	(0 ~ 53) / (-20 ~ -30)	(0 ~ 53) / (-20 ~ -30)	(0 ~ 53) / (-20 ~ -30)
Refrigerante	Compresor		GMCC	GMCC	SANYO	SANYO
	Tipo / Carga	R32/Kg	R32/0,52	R32/0,55	R32/0,92	R32/1,06
	Carga adicional >5	g/m	15	15	15	20
Presión de diseño	Mpa	3,7/1,2	3,7/1,2	3,7/1,2	3,7/1,2	
Perímetro climatizable (dependiendo de las condiciones de la habitación)	m2	9-16	14-22	20-35	27-45	
DIMENSIONES Y PESO						
Unidad interior	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	698x255x190	777x250x205	910x292x205	1.010x315x220
	Dimensiones brutas (An×Al×Pr)	mm	764x325x257	850x320x275	979x372x277	1.096x390x297
	Peso neto / bruto	Kg	6,5/8,5	8,5/10,5	Oct-13	13/16
Unidad exterior	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	715x240x492	715x240x492	780x602x347	845x693x336
	Dimensiones brutas (An×Al×Pr)	mm	818x325x520	818x325x520	890x628x385	960x732x400
	Peso neto / bruto	Kg	22/25	22/25	36/40	46/52
CONEXIONES						
Tubería frigorífica	Líquido - Gas	Pulg.	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"
	Longitud max.	m	25	25	25	25
	Desnivel max.	m	10	10	10	10
Conexiones eléctricas	Alimentación	mm	2 + T x 2,5	2 + T x 2,5	2 + T x 2,5	2 + T x 2,5
	Interconexión	mm	4 x 2,5	4 x 2,5	4 x 2,5	4 x 2,5
CÓDIGO EAN Conjunto			8435483816206	8435483816190	8435483816183	8435483816176